Zavod za javno zdravlje " Timok " Zaječar
Sremska 13, 19000 Zaječar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs www.zavodzajecar.rs
žiro račun 840-250667-71; matični broj 07147929; šifra delatnosti 8690; PIB 101327330
centrala: +38119422477, +38119422543 računovodstvo: +38119425659

Vrednosti indikatora buke u životnoj sredini za 2026. godinu – Opština Negotin

Izvod iz izveštaja o merenju buke za jul mesec 2026.godine

I OPŠTI DEO	
NARUČILAC MERENJA:	
Ime/naziv: Opština Negotin	
Adresa: Trg Stevana Mokranjca bb, Negotin	Tel.: 019/544-000
Broj ugovora/zahteva: 405-213/2025-II/04 od 30.12.2025.	
Vrsta merenja: Buka u životnoj sredini	
Merno mesto: Naselje Veljko Vlahović, Bukovski put – ZC Negotin, raskrsnica Badnjevskog puta i zelene pijace – Šetalište, Trg Stevana Mokranjca – Miloševski put – Radujevački put – Vašarište, ul.Timočka	
Datum merenja: 14/15.07.2026.	
Lice odgovorno za odobravanje izveštaja o merenju buke: Miljan Miljković, dipl.inž.zaštite životne sredine	
Izbor metode ispitivanja SRPS ISO 1996-1:2019 i SRPS ISO 1996-2:2019.	

Merenje buke u životnoj sredini je izvršeno po sledećim propisima :

-Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS" br.96/2021)

-Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS" br.139/2022)

-Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS" br.75/2010)

-Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona „SL.glasnik RS" 72-2010

Za određivanje nivoa buke korišćeni su sledeći uređaji:

Naziv	Merilo nivoa zvuka	Kondenzatorski mikrofon	Akustički kalibrator	Akustički filteri
Proizvođač	Brüel & Kjær	Brüel & Kjær	Brüel & Kjær	Brüel & Kjær
Tip/serijski broj	BK2250L/3004269	BK4950/2913762	BK4231/3008247	BZ-7132
Merni opseg	20-130 dB	14,6–146 dB	/	/
Najmanji podeljak	0,1 dB	/	/	/
Granica greške	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1
Nivo zvuka	/	/	94±0.2 dB i 114±0,2	/
Frekvencija	3 Hz-20 kHz	6,5 Hz-16 kHz	1000 Hz ±0,1%	6,5 Hz-16 kHz

Aparat za određivanje meteoroloških parametara: Aparat za određivanje meteoroloških parametara: Proizvođač Weather Hawk tip: Windmate WM-350;serijski broj: 04248; opseg (Brzina vetra od 0,5 do 20m/s, temperatura -29 do 70^0 C, vlažnost vazduha od 5 do 95 %, vazdušni pritisak od 800 do 1100 mbar).

Naselje Veljko Vlahović

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	59 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	61 dB	/	65dB
III interval (veče)	58 dB	/	65dB
IV interval (noć)	42 dB	/	55dB
V interval (noć)	4 dB	/	55dB

Šetalište, Trg Stevana Mokranjca

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	45 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	5 dB	/	65dB
III interval (veče)	43 dB	/	65dB
IV interval (noć)	40 dB	/	55dB
V interval (noć)	38 dB	/	55dB

Zdravstveni Centar, raskrsnica Badnjevskog puta i zelene pijace

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	59 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	62 dB	/	65dB
III interval (veče)	55 dB	/	65dB
IV interval (noć)	53 dB	/	55dB
V interval (noć)	47 dB	/	55dB

Miloševski put

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	64 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	63 dB	/	65dB
III interval (veče)	59 dB	/	65dB
IV interval (noć)	48 dB	/	55dB
V interval (noć)	49 dB	/	55dB

Radujevački put

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	63 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	60 dB	/	65dB
III interval (veče)	59 dB	/	65dB
IV interval (noć)	40 dB	/	55dB
V interval (noć)	43 dB	/	55dB

Vašarište, ulica Timočka

Interval merenja	Izmerena vrednost indikatora buke		
	Datum merenja 14/15.07.2026.	Datum merenja	Granična vrednost (dB)
I interval (dnevni)	55 dB	/	65 dB
II interval (dnevni)	56 dB	/	65dB
III interval (veče)	46 dB	/	65dB
IV interval (noć)	34 dB	/	55dB
V interval (noć)	34 dB	/	55dB

ZAKLJUČAK

Izmerene vrednost nivoa buke u životnoj sredini **NE PRELAZE** graničnu vrednost, propisanu Uredbom o graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS" , br.75/2010).